iDrfid 产品规格书

RHX8818

特种标签



产品描述

RHX8818

洗衣标签（软洗标签），这是一种超高频率软洗标签，可以真正地工业洗涤超过 200 次，在工业和医疗洗涤的情况下，它可以承受 60 Bar 大气压力，其性能稳定可靠。

应用领域：洗涤管理

产品特点

- 真正达到并超过工业洗涤寿命 200 次以上
- 柔软，不伤纺织品，手感好；材料和设计经过可靠性测试
- 芯片模块尺寸是国际市场上最小的尺寸之一
- 可承受 60 Bar 的压力

技术规格

材料	纺织品
偏振	线性
颜色	白色
安装方式	只能缝纫
尺寸	88*18mm
合规标准	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
芯片	NXP UCODE 9
协议	ISO18000-6C
频段	860-960MHz
内存	EPC：96 bits；User：0 bit
读距	6m，通过 RFID 手持机测试
重量	0.70g/个
工作模式	无源
工作温度	-25℃ ~ +110℃
储存温度	-40℃ ~ +85℃
短期耐热性	洗涤：90℃、15 分钟、200 次；干洗：180℃、30 分钟；高温灭菌：135℃、20 分钟
特点	防水、可洗涤、高耐热性
寿命	可洗涤 200 次或保存 3 年
应用	洗衣管理和追踪

注意事项

缝纫和安装时避免损坏标签上的金属线和芯片模块；不同的阅读设备有不同的性能；贮存湿度 5%~95%。

包装

静电袋+箱子。