iDrfid 产品规格书

# RHX7515

特种标签



## 产品描述

RHX7515

洗衣标签（软洗标签），这是一种超高频率软洗标签，可以真正地工业洗涤超过 200 次，在工业和医疗洗涤的情况下，它可以承受 60 Bar 大气压力，其性能稳定可靠。

**应用领域：**洗涤管理

## 产品特点

- 真正达到并超过工业洗涤寿命 200 次以上
- 柔软，不伤纺织品，手感好；材料和设计经过可靠性测试
- 芯片模块尺寸是国际市场上最小的尺寸之一
- 可承受 60 Bar 的压力

## 技术规格

| | |
|---|---|
| **材料** | 纺织品 |
| **偏振** | 线性 |
| **颜色** | 白色 |
| **安装方式** | 只能缝纫 |
| **尺寸** | 75*15mm |
| **合规标准** | ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2 |
| **芯片** | NXP UCODE 9 |
| **协议** | ISO18000-6C |
| **频段** | 860-960MHz |
| **内存** | EPC：96 bits；User：0 bit |
| **读距** | 5m，通过 RFID 手持机测试 |
| **重量** | 0.70g/个 |
| **工作模式** | 无源 |
| **工作温度** | -25℃ ~ +110℃ |
| **储存温度** | -40℃ ~ +85℃ |
| **短期耐热性** | 洗涤：90℃、15 分钟、200 次；干洗：180℃、30 分钟；高温灭菌：135℃、20 分钟 |
| **特点** | 防水、可洗涤、高耐热性 |
| **寿命** | 可洗涤 200 次或保存 3 年 |
| **应用** | 洗衣管理和追踪 |

## 注意事项

缝纫和安装时避免损坏标签上的金属线和芯片模块；不同的阅读设备有不同的性能；贮存湿度 5%~95%。

## 包装

静电袋+箱子。