iDrfid 产品规格书

GJ-U002

RFID 读写器与打印机



产品描述

GJ-U002 智能屏安全门禁，主要用于图书馆/档案馆、仓库、门店等场景的进出管理，实现批量识别与防盗报警。采用超高频 RFID 射频技术实现快速批量标签识别，符合 ISO18000-6C（EPC C1G2）协议，外观简洁大气，质量稳定，性能可靠。

应用领域：图书馆/档案馆, 仓储, 门店

产品特点

- 支持多标签读取，红外触发读取模式
- 支持进/出数量统计
- 集成声光报警，支持在线/离线 EAS 报警两种模式
- 支持网口通讯，可扩展 WiFi、4G 等通讯方式
- 15.6 英寸电容触摸屏，可选双目识别摄像头

技术规格

工作频率	GB1 920MHz～925MHz；GB2 840MHz～845MHz；FCC 902MHz～928MHz；ETSI 865MHz～868MHz（可选）
空中协议	ISO18000-6C/EPC C1G2、ISO18000-6B、GB/T29768-2013（可扩展支持）、ISO15693
输出功率	0-33dBm（可调）
读取距离	0-600cm（可调）
通讯接口	RJ45；RS232（WiFi/4G 可选）
设备材料	合金型材；面板亚克力
外观	机身银灰色，面板米色
工作温度	-10℃～+50℃
工作电压	AC220V±10%
整机功率	20W
功能	声光报警，可选双目识别摄像头
屏幕	15.6 英寸电容触摸屏
安装方式	免开槽，配 1.2m 不锈钢槽
设备尺寸	1496 × 370 × 59 mm（底座 137mm）

注意事项

适用于图书馆/档案馆出入库管理、仓储、门店等场景的通道式进出管理。

包装

防静电袋+纸箱包装。