ID9640

特种标签



产品描述

ID9640 ABS 抗金属硬标签，采用 NXP UCODE 9 芯片，ABS 材质配合背胶（选配），防水抗金属，标签尺寸 135*21*12mm，适用于金属资产与设备识别。

应用领域：资产管理, 金属资产

产品特点

- NXP UCODE 9 芯片，EPC 96 bits
- ABS 材质 + 背胶（选配），防水、抗金属
- 符合 ISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2 标准
- 860-960MHz 全频段，读距 1-8m（取决于读取设备）

技术规格

芯片	NXP UCODE 9
内存 EPC	96 bits（可读写）
内存 TID	96 bits（可读）
内存 User	0 bit
内存 Password	32-bit kill password
天线材料	铝蚀刻 Al(10μm)
材料	ABS + 背胶（选配），防水、抗金属
标签尺寸	135*21*12mm
合规标准	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频段	860-960MHz
读距	1-8m，取决于读取设备
工作模式	无源
芯片寿命	可写 10 万次，数据保持 10 年
芯片静电防护	2000V（人体模型 HBM）

注意事项

运输和使用时避免接触水，不得剧烈冲击，不得挤压和弯曲。工作温度/湿度：-40℃~+70℃ / 20%~90% RH；储存温度/湿度：-20℃~+50℃ / 20%~90% RH（非凝结状态）；建议储存温度/湿度：20℃~30℃ / 50%。

包装

卷装，静电袋+纸箱；10 个/包，760 个每箱。